

## SCHEMA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO\*

Con att. 5001/5002	rullo ottagonale Ø 40 mm								rullo ottagonale Ø 60 mm								rullo ottagonale Ø 70 mm							
Altezza telo cm	100	130	160	190	220	250	280	300	100	130	160	190	220	250	280	300	100	130	160	190	220	250	280	300
SAR/117	135	150	165	180	185	199	205	219	145	159	169	175	189	195	205	209	155	169	169	185	191	199	215	215
SAR/132									179	179	195	215	215	235	235	255	175	175	195	199	215	225	235	239
AC/55									180	180	205	205	221	229	241	245	165	180	203	203	221	227	245	249
SAC/155									180	180	205	205	221	229	241	245	165	180	203	203	221	227	245	249
ES/28	145	161	180	191	201	225	225	241	159	175	180	201	215	219	235	241	161	175	189	199	209	225	229	239
ES/44	145	155	169	175	185	199	205	215	145	165	165	185	201	201	215	215	161	161	175	193	193	205	209	221
ES/55									175	179	195	211	215	235	235	245	165	175	195	199	215	225	235	245
SAR/115									175	195	215	225	245	245	265	269	179	205	209	229	235	255	255	281
AR/28	155	165	185	195	205	225			159	179	199	205	225	225			171	185	195	211	215	235		
AR/37	133	145	153	165	175	185			137	155	165	180	180	191			135	145	155	169	175	180		
AR/17	135	150	165	180	185	199	205	219	145	159	169	175	189	175	205	209	155	169	169	185	191	199	215	215
AR/32									179	179	195	215	215	235	235	255	175	175	195	199	215	225	235	239
U37	121	131	141	150	169	173	180	185	127	139	155	165	169	180	191	199	135	145	155	171	175	185	195	201
U45	143	149	155	165	171	171	189	195	141	155	169	171	180	180	195	205	145	155	159	171	183	185	199	199
U50	141	145	155	171	180	189	205	205	137	145	165	165	179	191	199	205	145	159	161	175	189	189	205	205

\*Con attacchi 5001/5002